FLAGSHIP C2 950 0W-30

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FLAGSHIP C2 950 0W-30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που αναπτύχθηκε με τεχνολογία Low SAPS και βάσεις νέας γενιάς για μέγιστη προστασία σε σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές ACEA C2 API: SN Plus / SP και ACEA C2 API SN Plus / SP και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ford WSS-M2C-950A · MB 229.61 · BMW LL-12FE · JLR 03.5007 · Fiat 9.55535-GS1/DS1 · IVECO 18-1811 SC1 LV.

Είναι πλήρως συμβατό με καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF/FAP).

Η εξαιρετική θερμική του σταθερότητα και ο υψηλός δείκτης ιξώδους διατηρούν ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, από την ψυχρή εκκίνηση έως τις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, μειώνοντας τη φθορά, την οξείδωση και τον σχηματισμό εναποθέσεων. Το αποτέλεσμα είναι καθαρότερος κινητήρας, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και παρατεταμένη διάρκεια ζωής και διαστήματα αλλαγής λαδιού, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- **ACEA C2 API: SN Plus / SP**
- **ACEA C2 API SN Plus / SP**
- **Ford WSS-M2C-950A**
- **MB 229.61**
- **BMW LL-12FE**
- **JLR 03.5007**
- **Fiat 9.55535-GS1/DS1**
- **IVECO 18-1811 SC1 LV**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύγχρονοι κινητήρες βενζίνης και ντίζελ με καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων (DPF/FAP).
- Κατάλληλο για κινητήρες Euro 4, Euro 5 και Euro 6.
- Οχήματα που απαιτούν ACEA C2 API: SN Plus / SP και ACEA C2 API SN Plus / SP.
- Επίπεδο προδιαγραφών: Ford WSS-M2C-950A · MB 229.61 · BMW LL-12FE · JLR 03.5007 · Fiat 9.55535-GS1/DS1 · IVECO 18-1811 SC1 LV.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 25/10/2026

Κατασκευάζεται στην Ισπανία

SASH LUBRICANTS®

FLAGSHIP C2 950

0W-30

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΜΕΘΟΔΟΙ ASTM	
Βαθμός SAE		**0W-30**
Ιξώδες στους 100 °C (cSt)	ASTM D-445	**9,3 - 12,50**
Ιξώδες CCS στους -35 °C (cP)	ASTM D-5293	**<6200**
HTHS στους 150 °C (mPa·s)	ASTM D-5481	**>2,9**
Δείκτης ιξώδους	ASTM D-2270	**165**
Σημείο ανάφλεξης (°C)	ASTM D-92	**225**
Σημείο ροής (°C)	ASTM D-97	**-48**
Θειική τέφρα (%)	ASTM D-874	**<0,8**
Φώσφορος (%)	ASTM D-5185	**0,07 - 0,09**
Θείο (%)	ASTM D-5185	**< 0,3**
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	**>6,0**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χύμα	IBC 1000 L	Βαρέλι 200 L	Βαρέλι 50 L	Βαρέλι 20 L	Κιβώτιο 4x5 L	Κιβώτιο 4x4 L	Κιβώτιο 12x1 L
Κωδ. 109432	Κωδ. 107662	Κωδ. 107663	Κωδ. 107664	Κωδ. 107665	Κωδ. 107666	Κωδ. 107667	Κωδ. 107668

Ελάχιστη παραγγελία (MOQ) · Κιβώτιο 4x4 L: 72 κιβώτια. Λοιπές συσκευασίες: κατόπιν διαθεσιμότητας. Χύμα κατόπιν παραγγελίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες βασίζονται σε τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν εντός των δεδομένων ανοχών. Το εύρος θερμοκρασίας δίνεται ως γενική οδηγία. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι παρούσες πληροφορίες αντικαθιστούν προηγούμενες εκδόσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) διατίθενται κατόπιν αιτήματος και πρέπει να συμβουλεύεστε για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από μη λήψη των καθορισμένων προφυλάξεων. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Μην απορρίπτετε σε έδαφος, αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες· το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com