

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

GALACTIC MULTI 10W-40 είναι ένα υψηλών επιδόσεων 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που αναπτύχθηκε με τεχνολογία Low SAPS και βάσεις νέας γενιάς για μέγιστη προστασία σε σύγχρονους κινητήρες ντίζελ βαρέος τύπου. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές ACEA E4,E6,E8,E7,E11 και API CK-4 και διαθέτει τις εγκρίσεις κατασκευαστή JASO DH-2 · VOLVO: VDS-4 · MTU Oil Category 2.1/3.1 MB 228.31/228.51 · MAN M3275 / 3277 / 3575 / 3677 / 3477 · MACK EO-O PREMIUM PLUS · DDC PGOS 93K218 · Cummins CES20081 · Caterpillar ECF-3 · RVI RLD-2/RLD-3 · DEUTZ DQC IV-10LA · IVECO 18-1804 NG2 // IVECO 18-1809 NG2.

Είναι πλήρως συμβατό με καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF/FAP).

Η εξαιρετική θερμική του σταθερότητα και ο υψηλός δείκτης ιξώδους διατηρούν ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, από την ψυχρή εκκίνηση έως τις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, μειώνοντας τη φθορά, την οξείδωση και τον σχηματισμό εναποθέσεων. Το αποτέλεσμα είναι καθαρότερος κινητήρας, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και παρατεταμένη διάρκεια ζωής και διαστήματα αλλαγής λαδιού, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ βαρέος τύπου με καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων (DPF/FAP).
- Οχήματα που απαιτούν ACEA E4,E6,E8,E7,E11 και API CK-4.
- Εγκρίσεις κατασκευαστή: JASO DH-2 · VOLVO: VDS-4 · MTU Oil Category 2.1/3.1 MB 228.31/228.51 · MAN M3275 / 3277 / 3575 / 3677 / 3477 · MACK EO-O PREMIUM PLUS · DDC PGOS 93K218 · Cummins CES20081 · Caterpillar ECF-3 · RVI RLD-2/RLD-3 · DEUTZ DQC IV-10LA · IVECO 18-1804 NG2 // IVECO 18-1809 NG2.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- ACEA E4,E6,E8,E7,E11
- API CK-4
- JASO DH-2
- VOLVO: VDS-4
- MTU Oil Category 2.1/3.1 MB 228.31/228.51
- MAN M3275 / 3277 / 3575 / 3677 / 3477
- MACK EO-O PREMIUM PLUS
- DDC PGOS 93K218
- Cummins CES20081
- Caterpillar ECF-3
- RVI RLD-2/RLD-3
- DEUTZ DQC IV-10LA
- IVECO 18-1804 NG2 // IVECO 18-1809 NG2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΜΕΘΟΔΟΙ ASTM
Βαθμός SAE		10W-40
Ιξώδες στους 100 °C (cSt)	ASTM D-445	12,50 - 16,3
Ιξώδες CCS στους -25 °C (cP)	ASTM D-5293	<7000
HTHS στους 150 °C (mPa·s)	ASTM D-5481	>3,5
Δείκτης ιξώδους	ASTM D-2270	150
Σημείο ανάφλεξης (°C)	ASTM D-92	205
Σημείο ροής (°C)	ASTM D-97	-42
Θειική τέφρα (%)	ASTM D-874	<1,0
Φώσφορος (%)	ASTM D-5185	0,08 - 0,10
Θείο (%)	ASTM D-5185	< 0,4
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>12,0

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ							
							
Χύμα Κωδ.	IBC 1000 L Κωδ. 105639	Βαρέλι 200 L Κωδ. 105640	Βαρέλι 50 L Κωδ. 105641	Βαρέλι 20 L Κωδ. 105642	Κιβώτιο 4x5 L Κωδ. 105652	Κιβώτιο 4x4 L Κωδ. 110090	Κιβώτιο 12x1 L Κωδ. 112017

Ελάχιστη παραγγελία (MOQ) · Κιβώτιο 4x4 L: 72 κιβώτια. Λοιπές συσκευασίες: κατόπιν διαθεσιμότητας. Χύμα κατόπιν παραγγελίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες βασίζονται σε τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν εντός των δεδομένων ανοχών. Το εύρος θερμοκρασίας δίνεται ως γενική οδηγία. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι παρούσες πληροφορίες αντικαθιστούν προηγούμενες εκδόσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) διατίθενται κατόπιν αιτήματος και πρέπει να συμβουλευέστε για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από μη λήψη των καθορισμένων προφυλάξεων. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Μην απορρίπτετε σε έδαφος, αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες· το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων.