

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος και πρέπει να συμβουλευέστε για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χειρισμό και χρήση του προϊόντος. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των προφυλάξεων και συστάσεων που αναφέρονται. — μεταφρασμένο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στα τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και μπορεί να διαφέρουν εντός των καθορισμένων ανοχών. Οι θερμοκρασιακές κλίμακες παρέχονται ως ενδεικτικές. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Αυτές οι πληροφορίες αντικαθιστούν και ακυρώνουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. — μεταφρασμένο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΧΥΔΗ	109184
1000 LTS.	100260
200 LTS.	100261
50 LTS.	100262
20 LTS.	100263
5 LTS.	100264
4 LTS.	106991
1 LT.	100265



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

trad_Propiedad	trad_Valor
ΒΑΘΜΟΣ SAE	20W-50
ΙΞΩΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 100°C	16.3 -21.90
ΙΞΩΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ -15°C	< 9500
ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΞΩΔΕΣΙΜΟΥ	140
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	235
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ	-34°C
ΘΕΙΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	< 1.5
TBN (MG KOH/G)	> 8.0





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το πολυβαθμιδικό λάδι για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες είναι διαμορφωμένο με ένα ισορροπημένο σύστημα υψηλής απόδοσης πρόσθετων, προσεκτικά επιλεγμένων και δοσολογημένων για να προσφέρει μέγιστη προστασία, καθαρισμό και σταθερότητα του κινητήρα σε κάθε είδους συνθήκες.

Εφαρμογές

Κατάλληλο για σύγχρονους βενζινοκινητήρες

Συμβατό με πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

Συνιστάται για καθημερινή χρήση και απαιτητική οδήγηση

Κατάλληλο για κινητήρες που λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη

Ασφαλές για οχήματα με καταλυτικό μετατροπέα

Κύρια οφέλη

Άριστη προστασία κινητήρα

Μειώνει τη φθορά, ειδικά σε κρίσιμα εξαρτήματα όπως το σύστημα διανομής.

Εξαιρετικός εσωτερικός καθαρισμός

Υψηλή διασπορά που αποτρέπει το σχηματισμό λάσπης, αιθάλης και αποθέσεων.

Θερμική και οξειδωτική σταθερότητα

Διατηρεί τις ιδιότητές του ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, αποτρέποντας την πρόωρη αποσύνθεση.

Σταθερή απόδοση με την πάροδο του χρόνου

Εξασφαλίζει αποτελεσματική λίπανση τόσο στην εκκίνηση σε κρύο όσο και σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.

Αντοχή στην διάτμηση

Διατηρεί το ιξώδες για συνεχή προστασία του κινητήρα.

Αντιδιαβρωτική και αφριστική προστασία

Βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος και την αποδοτικότητα του λιπαντικού.

Βελτιστοποιημένη απόδοση

Αυτό το λάδι έχει σχεδιαστεί για να παρέχει:

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κινητήρα

Μείωση κατανάλωσης λαδιού

Πιο ομαλή και αποδοτική λειτουργία

Προστασία σε αστικές και υψηλής φόρτισης συνθήκες

Γιατί να επιλέξετε αυτό το πολυβαθμιδικό λάδι;

Επειδή συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία πρόσθετων με μια ισορροπημένη σύνθεση που προσφέρει:

Μέγιστη προστασία και καθαρισμό

Εξαιρετική μακροχρόνια σταθερότητα

Συμβατότητα με ευρύ φάσμα οχημάτων





ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

API:SL/CF-4

VW 501.01 / 505.00

ACEA A3/B3

MB 229.1



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

