GALACTIC E900

15W-40

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΒΑΡΈΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

GALACTIC E900 15W-40 είναι ένα υψηλών επιδόσεων 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που αναπτύχθηκε με τεχνολογία Low SAPS και βάσεις νέας γενιάς για μέγιστη προστασία σε σύγχρονους κινητήρες ντίζελ βαρέος τύπου. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές ACEA E7,E9,E11 και API CJ-4 / SN και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των VOLVO: VDS-4/VDS-3 · MACK EO – M+ · MAN M 3575/3275 · RENAULT RVI RLD-3 · MTU Type 2.1 · MB 228.31/228.3 · Cummins CES 20081 · SCANIA Low Ash · CAT ECF 1A,2A,3.

Είναι πλήρως συμβατό με καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF/FAP).

Η εξαιρετική θερμική του σταθερότητα και ο υψηλός δείκτης ιξώδους διατηρούν ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, από την ψυχρή εκκίνηση έως τις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, μειώνοντας τη φθορά, την οξείδωση και τον σχηματισμό εναποθέσεων. Το αποτέλεσμα είναι καθαρότερος κινητήρας, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και παρατεταμένη διάρκεια ζωής και διαστήματα αλλαγής λαδιού, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- **ACEA E7,E9,E11**
- **API CJ-4 / SN**
- **VOLVO: VDS-4/VDS-3**
- **MACK EO – M+**
- **MAN M 3575/3275**
- **RENAULT RVI RLD-3**
- **MTU Type 2.1**
- **MB 228.31/228.3**
- **Cummins CES 20081**
- **SCANIA Low Ash**
- **CAT ECF 1A,2A,3**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ βαρέος τύπου με καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων (DPF/FAP).
- Οχήματα που απαιτούν ACEA E7,E9,E11 και API CJ-4 / SN.
- Επίπεδο προδιαγραφών: VOLVO: VDS-4/VDS-3 · MACK EO – M+ · MAN M 3575/3275 · RENAULT RVI RLD-3 · MTU Type 2.1 · MB 228.31/228.3 · Cummins CES 20081 · SCANIA Low Ash · CAT ECF 1A,2A,3.

LOW SAPS · PREMIUM QUALITY · MADE IN EUROPE · ISO 9001

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

SASH LUBRICANTS®

GALACTIC E900

15W-40

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΒΑΡΈΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΜΕΘΟΔΟΙ ASTM	
Βαθμός SAE		**15W-40**
Ιξώδες στους 100 °C (cSt)	ASTM D-445	**12,5 - 16,3**
Ιξώδες CCS στους -20 °C (cP)	ASTM D-5293	**<7000**
HTHS στους 150 °C (mPa·s)	ASTM D-5481	**> 3,5**
Δείκτης ιξώδους	ASTM D-2270	**150**
Σημείο ανάφλεξης (°C)	ASTM D-92	**235**
Σημείο ροής (°C)	ASTM D-97	**-34**
Θειική τέφρα (%)	ASTM D-874	**<1,0**
Φώσφορος (%)	ASTM D-5185	**0,08 - 0,10**
Θείο (%)	ASTM D-5185	**< 0,4**
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	**9,5**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χύμα	IBC 1000 L	Βαρέλι 200 L	Βαρέλι 50 L	Βαρέλι 20 L	Κιβώτιο 4x5 L	Κιβώτιο 4x4 L	Κιβώτιο 12x1 L
Κωδ.	Κωδ. 100318	Κωδ. 100319	Κωδ. 100320	Κωδ. 100321	Κωδ. 105062	Κωδ. 105861	Κωδ. 105919

Ελάχιστη παραγγελία (MOQ) · Κιβώτιο 4x4 L: 72 κιβώτια. Λοιπές συσκευασίες: κατόπιν διαθεσιμότητας. Χύμα κατόπιν παραγγελίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες βασίζονται σε τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν εντός των δεδομένων ανοχών. Το εύρος θερμοκρασίας δίνεται ως γενική οδηγία. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι παρούσες πληροφορίες αντικαθιστούν προηγούμενες εκδόσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) διατίθενται κατόπιν αιτήματος και πρέπει να συμβουλεύεστε για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από μη λήψη των καθορισμένων προφυλάξεων. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Μην απορρίπτετε σε έδαφος, αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες· το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 22/09/2026

Κατασκευάζεται στην Ισπανία