FLAGSHIP C3 504 7

5W-30

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FLAGSHIP C3 504 7 5W-30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που αναπτύχθηκε με τεχνολογία Mid SAPS και βάσεις νέας γενιάς για μέγιστη προστασία σε σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές ACEA C3 και API SN/CF και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των VW 504.00 / 507.00 · BMW Long Life-04 · Porsche C30 · MB 229.52. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει βάσεις PAO (πολυαλφαολεφίνες) για ενίσχυση της θερμικής σταθερότητας και της προστασίας.

Είναι πλήρως συμβατό με καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF/FAP).

Η εξαιρετική θερμική του σταθερότητα και ο υψηλός δείκτης ιξώδους διατηρούν ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, από την ψυχρή εκκίνηση έως τις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, μειώνοντας τη φθορά, την οξείδωση και τον σχηματισμό εναποθέσεων. Το αποτέλεσμα είναι καθαρότερος κινητήρας, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και παρατεταμένη διάρκεια ζωής και διαστήματα αλλαγής λαδιού, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- **ACEA C3**
- **API SN/CF**
- **VW 504.00 / 507.00**
- **BMW Long Life-04**
- **Porsche C30**
- **MB 229.52**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύγχρονοι κινητήρες βενζίνης και ντίζελ με καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων (DPF/FAP).
- Κατάλληλο για κινητήρες Euro 4, Euro 5 και Euro 6.
- Οχήματα που απαιτούν ACEA C3 και API SN/CF.
- Επίπεδο προδιαγραφών: VW 504.00 / 507.00 · BMW Long Life-04 · Porsche C30 · MB 229.52.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

SASH LUBRICANTS®

FLAGSHIP C3 504 7

5W-30

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΜΕΘΟΔΟΙ ASTM	
Βαθμός SAE		**5W-30**
Ιξώδες στους 100 °C (cSt)	ASTM D-445	**9.3 - 12.5**
Ιξώδες CCS στους -30 °C (cP)	ASTM D-5293	**<6600**
HTHS στους 150 °C (mPa·s)	ASTM D-5481	**>3.5**
Δείκτης ιξώδους	ASTM D-2270	**155**
Σημείο ανάφλεξης (°C)	ASTM D-92	**220**
Σημείο ροής (°C)	ASTM D-97	**-42**
Θειική τέφρα (%)	ASTM D-874	**<0.8**
Φώσφορος (%)	ASTM D-5185	**0,07 - 0,09**
Θείο (%)	ASTM D-5185	**< 0,3**
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	**>6.0**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χύμα	IBC 1000 L	Βαρέλι 200 L	Βαρέλι 50 L	Βαρέλι 20 L	Κιβώτιο 4x5 L	Κιβώτιο 4x4 L	Κιβώτιο 12x1 L
Κωδ.	Κωδ. 100115	Κωδ. 100116	Κωδ. 100117	Κωδ. 100118	Κωδ. 100119	Κωδ. 106592	Κωδ. 100120

Ελάχιστη παραγγελία (MOQ) · Κιβώτιο 4x4 L: 72 κιβώτια. Λοιπές συσκευασίες: κατόπιν διαθεσιμότητας. Χύμα κατόπιν παραγγελίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες βασίζονται σε τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν εντός των δεδομένων ανοχών. Το εύρος θερμοκρασίας δίνεται ως γενική οδηγία. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι παρούσες πληροφορίες αντικαθιστούν προηγούμενες εκδόσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) διατίθενται κατόπιν αιτήματος και πρέπει να συμβουλεύεστε για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από μη λήψη των καθορισμένων προφυλάξεων. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Μην απορρίπτετε σε έδαφος, αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες· το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com