ATF DRAIVER DEXRON IIIH

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ · ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ATF DRAIVER DEXRON IIIH είναι ένα υψηλών επιδόσεων 100% συνθετικό υγρό αυτόματου κιβωτίου για αυτόματα κιβώτια, μετατροπείς ροπής και κιβώτια διπλού συμπλέκτη και συνεχούς μεταβολής. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές και διαθέτει τις εγκρίσεις Allison C-4 Fluids, Allison TES, 389 · Caterpillar TO-2 Fluids · Chrysler transmissions prior to Chrysler MS-9602 or MS-7176 · Ford MERCON®; Ford M2C138-CJ, M2C 166-H Fluids · GM DEXRON® III-H, III-G, III-F, III-E, III-D · MAN 339 Z1 and V1, Z2 and V2 · MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9 · Voith 55,6335 and 55,6336; Volvo 97340, 97341 · ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A/B, 14A/B, 16L, 17C.

Ο σταθερός συντελεστής τριβής εξασφαλίζει ομαλές και ακριβείς αλλαγές σε όλη τη διάρκεια ζωής του υγρού, αποτρέποντας την ολίσθηση του συμπλέκτη. Η υψηλή θερμική και αντιοξειδωτική σταθερότητα προστατεύει γρανάζια, δακτυλίους και ηλεκτροβαλβίδες από βερνίκια και εναποθέσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Automatic transmissions, torque converters, DCT and CVT gearboxes.
- Passenger cars, vans and commercial vehicles as approved.
- Meets ; approvals Allison C-4 Fluids, Allison TES, 389 · Caterpillar TO-2 Fluids · Chrysler transmissions prior to Chrysler MS-9602 or MS-7176 · Ford MERCON®; Ford M2C138-CJ, M2C 166-H Fluids · GM DEXRON® III-H, III-G, III-F, III-E, III-D · MAN 339 Z1 and V1, Z2 and V2 · MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9 · Voith 55,6335 and 55,6336; Volvo 97340, 97341 · ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A/B, 14A/B, 16L, 17C.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- **Allison C-4 Fluids, Allison TES, 389**
- **Caterpillar TO-2 Fluids**
- **Chrysler transmissions prior to Chrysler MS-9602 or MS-7176**
- **Ford MERCON®; Ford M2C138-CJ, M2C 166-H Fluids**
- **GM DEXRON® III-H, III-G, III-F, III-E, III-D**
- **MAN 339 Z1 and V1, Z2 and V2**
- **MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9**
- **Voith 55,6335 and 55,6336; Volvo 97340, 97341**
- **ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A/B, 14A/B, 16L, 17C**

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 16/07/2026

Κατασκευάζεται στην Ισπανία

ATF DRAIVER DEXRON IIIH

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ · ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΜΕΘΟΔΟΙ ASTM	
Ιξώδες στους 100 °C (cSt)	ASTM D-445	**6.5 - 7.5**
Δείκτης ιξώδους	ASTM D-2270	**170**
Σημείο ανάφλεξης (°C)	ASTM D-92	**226**
Σημείο ροής (°C)	ASTM D-97	**-50**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χύμα	IBC 1000 L	Βαρέλι 200 L	Βαρέλι 50 L	Βαρέλι 20 L	Κιβώτιο 4x5 L	Κιβώτιο 4x4 L	Κιβώτιο 12x1 L
Κωδ.	Κωδ. 100863	Κωδ. 100864	Κωδ. 100865	Κωδ. 100866	Κωδ. 100867	Κωδ. 105800	Κωδ. 100868

Ελάχιστη παραγγελία (MOQ) · Κιβώτιο 4x4 L: 72 κιβώτια. Λοιπές συσκευασίες: κατόπιν διαθεσιμότητας. Χύμα κατόπιν παραγγελίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες βασίζονται σε τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν εντός των δεδομένων ανοχών. Το εύρος θερμοκρασίας δίνεται ως γενική οδηγία. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι παρούσες πληροφορίες αντικαθιστούν προηγούμενες εκδόσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) διατίθενται κατόπιν αιτήματος και πρέπει να συμβουλεύεστε για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από μη λήψη των καθορισμένων προφυλάξεων. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Μην απορρίπτετε σε έδαφος, αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες· το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com