FLAGSHIP C23 5W-30

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FLAGSHIP C23 5W-30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που αναπτύχθηκε με τεχνολογία Mid SAPS και βάσεις νέας γενιάς για μέγιστη προστασία σε σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές ACEA C2,C3 και API SN+/CF και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των PSA B71 2290 · GM DEXOS 2 · FIAT 9.55535-S1 · FIAT 9.55535-S2 · VW 502.00/505.01 · Renault RN0700 · MB 229.52 · STELLANTIS FPW9.55535/03.

Είναι πλήρως συμβατό με καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF/FAP).

Η εξαιρετική θερμική του σταθερότητα και ο υψηλός δείκτης ιξώδους διατηρούν ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, από την ψυχρή εκκίνηση έως τις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, μειώνοντας τη φθορά, την οξείδωση και τον σχηματισμό εναποθέσεων. Το αποτέλεσμα είναι καθαρότερος κινητήρας, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και παρατεταμένη διάρκεια ζωής και διαστήματα αλλαγής λαδιού, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- **ACEA C2,C3**
- **API SN+/CF**
- **PSA B71 2290**
- **GM DEXOS 2**
- **FIAT 9.55535-S1**
- **FIAT 9.55535-S2**
- **VW 502.00/505.01**
- **Renault RN0700**
- **MB 229.52**
- **STELLANTIS FPW9.55535/03**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύγχρονοι κινητήρες βενζίνης και ντίζελ με καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων (DPF/FAP).
- Κατάλληλο για κινητήρες Euro 4, Euro 5 και Euro 6.
- Οχήματα που απαιτούν ACEA C2,C3 και API SN+/CF.
- Επίπεδο προδιαγραφών: PSA B71 2290 · GM DEXOS 2 · FIAT 9.55535-S1 · FIAT 9.55535-S2 · VW 502.00/505.01 · Renault RN0700 · MB 229.52 · STELLANTIS FPW9.55535/03.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 25/10/2026

Κατασκευάζεται στην Ισπανία

SASH LUBRICANTS®

FLAGSHIP C23

5W-30

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ · 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΜΕΘΟΔΟΙ ASTM	
Βαθμός SAE		**5W-30**
Ιξώδες στους 100 °C (cSt)	ASTM D-445	**9.3 - 12.5**
Ιξώδες CCS στους -30 °C (cP)	ASTM D-5293	**<6600**
HTHS στους 150 °C (mPa·s)	ASTM D-5481	**>3.5**
Δείκτης ιξώδους	ASTM D-2270	**155**
Σημείο ανάφλεξης (°C)	ASTM D-92	**234**
Σημείο ροής (°C)	ASTM D-97	**-45**
Θειική τέφρα (%)	ASTM D-874	**<0.8**
Φώσφορος (%)	ASTM D-5185	**0,07 - 0,09**
Θείο (%)	ASTM D-5185	**< 0,3**
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	**>6.0**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Χύμα	IBC 1000 L	Βαρέλι 200 L	Βαρέλι 50 L	Βαρέλι 20 L	Κιβώτιο 4x5 L	Κιβώτιο 4x4 L	Κιβώτιο 12x1 L
Κωδ. 108621	Κωδ. 106275	Κωδ. 106276	Κωδ. 106277	Κωδ. 106278	Κωδ. 106279	Κωδ. 109142	Κωδ. 107669

Ελάχιστη παραγγελία (MOQ) · Κιβώτιο 4x4 L: 72 κιβώτια. Λοιπές συσκευασίες: κατόπιν διαθεσιμότητας. Χύμα κατόπιν παραγγελίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες βασίζονται σε τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν εντός των δεδομένων ανοχών. Το εύρος θερμοκρασίας δίνεται ως γενική οδηγία. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι παρούσες πληροφορίες αντικαθιστούν προηγούμενες εκδόσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) διατίθενται κατόπιν αιτήματος και πρέπει να συμβουλεύεστε για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από μη λήψη των καθορισμένων προφυλάξεων. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Μην απορρίπτετε σε έδαφος, αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες· το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com