STATUS GLOBAL

10W-40

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ · ΛΑΔΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

STATUS GLOBAL 10W-40 είναι ένα υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρα τεχνολογίας σύνθεσης που αναπτύχθηκε με τεχνολογία Full SAPS και βάσεις νέας γενιάς για μέγιστη προστασία σε σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές ACEA A3/B4 και APISN/CI-4 και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των GM-LL B-025 · Renault RN0700 / RN0710 · VW 502.00/505.00 · MB 229.1 · FIAT 9.55535-G2.

Συνιστάται για υψηλών επιδόσεων βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρο σωματιδίων.

Η εξαιρετική θερμική του σταθερότητα και ο υψηλός δείκτης ιξώδους διατηρούν ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, από την ψυχρή εκκίνηση έως τις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, μειώνοντας τη φθορά, την οξείδωση και τον σχηματισμό εναποθέσεων. Το αποτέλεσμα είναι καθαρότερος κινητήρας, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και παρατεταμένη διάρκεια ζωής και διαστήματα αλλαγής λαδιού, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- **ACEA A3/B4**
- **APISN/CI-4**
- **GM-LL B-025**
- **Renault RN0700 / RN0710**
- **VW 502.00/505.00**
- **MB 229.1**
- **FIAT 9.55535-G2**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνιστάται για υψηλών επιδόσεων βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρο σωματιδίων.
- Οχήματα που απαιτούν ACEA A3/B4 και APISN/CI-4.
- Επίπεδο προδιαγραφών: GM-LL B-025 · Renault RN0700 / RN0710 · VW 502.00/505.00 · MB 229.1 · FIAT 9.55535-G2.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 22/09/2026

Κατασκευάζεται στην Ισπανία

SASH LUBRICANTS®

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ · ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ · ΛΑΔΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

STATUS GLOBAL

10W-40

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΜΕΘΟΔΟΙ ASTM	
Βαθμός SAE		**10W-40**
Ιξώδες στους 100 °C (cSt)	ASTM D-445	**12,50 - 16,3**
Ιξώδες CCS στους -25 °C (cP)	ASTM D-5293	**<7000**
HTHS στους 150 °C (mPa·s)	ASTM D-5481	**> 3,5**
Δείκτης ιξώδους	ASTM D-2270	**150**
Σημείο ανάφλεξης (°C)	ASTM D-92	**222**
Σημείο ροής (°C)	ASTM D-97	**-38**
Θειική τέφρα (%)	ASTM D-874	**<1,6**
Φώσφορος (%)	ASTM D-5185	**0,08 - 0,10**
Θείο (%)	ASTM D-5185	**< 0,4**
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	**>10,0**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Χύμα	IBC 1000 L	Βαρέλι 200 L	Βαρέλι 50 L	Βαρέλι 20 L	Κιβώτιο 4x5 L	Κιβώτιο 4x4 L	Κιβώτιο 12x1 L
Κωδ. 109181	Κωδ. 100200	Κωδ. 100201	Κωδ. 100202	Κωδ. 100203	Κωδ. 100204	Κωδ. 106233	Κωδ. 100205

Ελάχιστη παραγγελία (MOQ) · Κιβώτιο 4x4 L: 72 κιβώτια. Λοιπές συσκευασίες: κατόπιν διαθεσιμότητας. Χύμα κατόπιν παραγγελίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες βασίζονται σε τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν εντός των δεδομένων ανοχών. Το εύρος θερμοκρασίας δίνεται ως γενική οδηγία. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι παρούσες πληροφορίες αντικαθιστούν προηγούμενες εκδόσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) διατίθενται κατόπιν αιτήματος και πρέπει να συμβουλεύεστε για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από μη λήψη των καθορισμένων προφυλάξεων. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Μην απορρίπτετε σε έδαφος, αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες· το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com