SASH TDTO

SAE 30

ΛΙΠΑΝΤΙΚΌ · OFF-ROAD · ΟΡΥΚΤΈΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SASH TDTO SAE 30 είναι ένα υψηλών επιδόσεων ορυκτό λιπαντικό για τα κιβώτια powershift, τελικές μεταδόσεις, υγρά φρένα και υδραυλικά συστήματα μηχανημάτων έργων, ορυχείων και off-road. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές API CF και διαθέτει τις εγκρίσεις Allison C-4 · Caterpillar TO-4 · DANA Powershift Transmissions · Komatsu KES07.861.1 · ZF TE-ML 03C & ZF TE-ML 07F. Τα αντιτριβικά πρόσθετά του προστατεύουν γρανάζια και συμπλέκτες και διατηρούν σταθερή λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Powershift transmissions, final drives, wet brakes and hydraulics of off-road machinery.
- Construction, mining, quarry and agricultural equipment.
- Meets API CF; approvals Allison C-4 · Caterpillar TO-4 · DANA Powershift Transmissions · Komatsu KES07.861.1 · ZF TE-ML 03C & ZF TE-ML 07F.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- **API CF**
- **Allison C-4**
- **Caterpillar TO-4**
- **DANA Powershift Transmissions**
- **Komatsu KES07.861.1**
- **ZF TE-ML 03C & ZF TE-ML 07F**

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 22/09/2026

Κατασκευάζεται στην Ισπανία

SASH LUBRICANTS®

ΛΙΠΑΝΤΙΚΌ · OFF-ROAD · ΟΡΥΚΤΈΛΑΙΟ

SASH TDTO

SAE 30

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΜΕΘΟΔΟΙ ASTM	
Ιξώδες στους 100 °C (cSt)	ASTM D-445	**9.3 - 12.5**
Δείκτης ιξώδους	ASTM D-2270	**100**
Σημείο ανάφλεξης (°C)	ASTM D-92	**205**
Σημείο ροής (°C)	ASTM D-97	**-16**
Θειική τέφρα (%)	ASTM D-874	**< 2.0**
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	**>8**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χύμα	IBC 1000 L	Βαρέλι 200 L	Βαρέλι 50 L	Βαρέλι 20 L	Κιβώτιο 4x5 L	Κιβώτιο 4x4 L	Κιβώτιο 12x1 L
Κωδ.	Κωδ. 100508	Κωδ. 100509	Κωδ. 100510	Κωδ. 100511	Κωδ. 110133	Κωδ. 110134	Κωδ. 110135

Ελάχιστη παραγγελία (MOQ) · Κιβώτιο 4x4 L: 72 κιβώτια. Λοιπές συσκευασίες: κατόπιν διαθεσιμότητας. Χύμα κατόπιν παραγγελίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες βασίζονται σε τρέχοντα δεδομένα παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν εντός των δεδομένων ανοχών. Το εύρος θερμοκρασίας δίνεται ως γενική οδηγία. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι παρούσες πληροφορίες αντικαθιστούν προηγούμενες εκδόσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) διατίθενται κατόπιν αιτήματος και πρέπει να συμβουλεύεστε για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από μη λήψη των καθορισμένων προφυλάξεων. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Μην απορρίπτετε σε έδαφος, αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες· το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com