Nodige pictogrammen
(on-)drinkbaar water
aanbrengen.

Waterslagdemper
oordeelkundig te plaatsen..

Verluchting kan boven-
of onderdaks
uitgevoerd
worden

Elektrisch sensor-
gestuurde spoelkraan
met stagnatiespoeling

PVC 90
PE 63
PEX 20
PP 50
PE 63 1%
+2,5m
indien voorhanden
in 1 module
Vaatwasmachine,
te voorzien van
toevoer en afvoer
combi
hoekstopkraan
WW
KW
EA
Boiler
≥30 l
m³
WOC
PP 50
PE 56
+0m
PVC 110

Tip: bocht 45° in chappe kan ook horizontaal
(buizen voor elkaar i.p.v. boven elkaar)

# MODULE 1 MODULE 2

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opdracht : buso | INSTALL SKILLS<br>plumbing & heating<br>Kortrijksestraat 389A<br>8500 Kortrijk<br>www.installskills.be | INSTALL SKILLS<br>plumbing & heating<br>www.installskills.be info@installskills.be 056 26 81 50 | Datum: 5/07/2023 |
| Tekening nr. : 1/2 | | | A3 |