

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE MANUELLE HYTORC

La clé dynamométrique manuelle à cliquet **HYTORC** est un outil simple et pratique pour serrer les écrous selon les spécifications dans une large gamme d'applications de boulonnage.

Cette clé dynamométrique micro-réglable est disponible en différentes tailles d'entraînement et capacités de couple.

Les poignées sont légèrement moletées pour une prise solide et antidérapante.

L'outil est doté d'une bague de verrouillage à ressort et d'une échelle gravée au laser facile à lire pour régler rapidement et facilement le couple.

La clé comporte également un bouton à dégagement rapide pour un retrait facile de la douille.

La clé à cliquet HYTORC est fournie avec un certificat d'étalonnage certifié ISO.



Type de clé	Carré	A	B	C	D	Poids (Kg)	Couple Mini.	Couple Maxi.	Incrément
MW-006-60NM-RMHSS	3/8"	413	47	38	35	1,1	10 Nm	60 Nm	0,5 Nm
MW-006-100NM-RMHSS	3/8"	413	47	38	35	1,1	20 Nm	100 Nm	0,5 Nm
MW-008-200NM-RMHSS	1/2"	503	47	38	35	1,5	40 Nm	200 Nm	2 Nm
MW-008-340NM-RMHSS	1/2"	625	47	39	35	1,5	60 Nm	340 Nm	2 Nm
MW-010-800NM-RMHSS	3/4"	1051	61	58	35	5,4	150 Nm	800 Nm	5 Nm

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées