

## VERSA

Clé à cartouche hexagonale | Système d'entraînement simplifié



La série VERSA est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques conçue par HYTORC USA. Cette série a été conçue pour les opérations de **maintenance occasionnelle**.

Le système d'entraînement de cette série VERSA est différent des autres gammes de clés HYTORC.





Ces clés n'intègrent pas le système d'entraînement anti-retour.

Toutefois, elles conviennent parfaitement aux clients souhaitant investir dans un **équipement d'entrée de gamme**.

La gamme VERSA est équipée en coupleurs PUSH PULL - série SNAP TITE 71.



- La gamme VERSA comprend 4 tailles de clés.
- Disponible en cartouche hexagonale de 24 mm à 165 mm.
- Raccord tournant (un axe 360°) situé sur le dessus de la clé.
- **Système d'entraînement simplifié** (rochet à petite denture).
- Piston d'entraînement et cartouche extra plate.
- Possibilité d'adaptation de divers accessoires.
- Couple de serrage de **203 à 12 195 Newton Mètre**.



| Modèle  | Taille Hex. | Rayon (R) | Longueur (L) | Hauteur (H) | Largeur (WL) | Largeur (WT) | Poids (Kg) | Couple Mini. | Couple Maxi. |
|---------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| VERSA 1 | 24 à 46     | 8         | 107          | 87          | 24           | 27           | 1,5        | 203 Nm       | 1 423 Nm     |
| VERSA 2 | 24 à 60     | 10        | 135          | 95          | 29           | 32           | 1,5        | 354 Nm       | 2 602 Nm     |
| VERSA 4 | 36 à 80     | 13        | 180          | 140         | 38           | 42           | 3,3        | 886 Nm       | 6 102 Nm     |
| VERSA 8 | 50 à 100    | 18        | 218          | 166         | 48           | 53           | 5,4        | 1 829 Nm     | 12 195 Nm    |

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.