

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

1. Identificación e Información de la Sustancia o mezcla

Nombre del producto	IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante
Otros medios de identificación	Desemulsificante
Uso recomendado	Desemulsificante, Rompedor de Emulsiones, Uso industrial
Restricciones recomendadas	
Información del fabricante/importador/proveedor/distribuidor	
Nombre del fabricante/vendedor	Interforte Desarrollos Integrales S.A. de C.V.
Dirección	Bodega 2, Ranchería Lázaro Cárdenas 2ª sección, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86287
Teléfono:	
Teléfono en caso de emergencia	911
Correo electrónico	contacto@interforte.com.mx

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia		
Peligros físicos	H226 Líquido inflamable	Categoría 3
Peligros para la salud	H302 Nocivo en caso de ingestión. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H312 Nocivo en contacto con la piel. H315 Provoca irritación cutánea. H320 Provoca irritación ocular. H332 Nocivo si se inhala H335 Puede irritar las vías respiratorias H336 Puede provocar somnolencia o vértigo H371 Puede causar daños en los órganos	Categoría 4 Categoría 1 Categoría 4 Categoría 2 Categoría 2 B Categoría 4 Categoría 3 Categoría 3
Peligros al medio ambiente	H402 Nocivo para la vida acuática	Categoría 3

Elementos de etiqueta

Pictogramas	
Palabra de advertencia	Peligro
Indicación de peligro	N/D
Consejos de prudencia	
Generales	N/D
Prevención	P210 Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes – No fumar. P240 Conectar a tierra el recipiente y el equipo de recepción. P241 Utilizar equipos eléctricos/de ventilación/iluminación a prueba de explosión. P242 Utilizar únicamente herramientas anti chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P260 No respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosoles. P264 Lavarse con agua y jabón cuidadosamente después de la manipulación. P270 No comer, beber ni fumar durante su uso. P271 Usar solo en exteriores o en un área bien ventilada. P280 Usar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.
Intervención / Respuesta	P301+310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P302+350 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón suavemente. P304+340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. P305+351+338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Retirar lentes de contacto si están presentes y puede hacerse con facilidad - continuar enjuagando. P309+311 En caso de exposición o si no se encuentra bien: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P330 Enjuagar la boca. P332+337+313 Si se presenta irritación en la piel/ojos: Obtener atención médica. P361 Retirar/quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. P363 Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Almacenamiento	P403+233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

	herméticamente cerrado.
Eliminación	N/D
Otros peligros	N/D

3. Composición/información de los componentes

Mezcla		
Nombre químico	No. CAS	%
Tolueno	108-88-3	Propietario
Isopropanol	67-63-0	Propietario
Solvente de Petróleo	64742-95-6	Propietario
2-Butoxietanol	111-76-2	Propietario
Ácido Alquil Aryl Sulfónico	27176-87-0	Propietario
Ácido Sulfúrico	7664-93-9	Propietario
Naftaleno	91-20-3	Propietario

Cualquier concentración que se muestre como rango es para proteger la confidencialidad o se debe a la variación del lote.

4. Primeros auxilios

Inhalación	En caso de inhalación de vapores, trasladar al afectado a un área con aire fresco. Si la respiración es difícil, administrar oxígeno. Si la respiración se detiene, iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP). Buscar atención médica inmediata.
Contacto cutáneo	Si el producto contamina la piel, lavar inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos. Retirar ropa contaminada con cuidado. Si la irritación persiste, buscar atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla.
Contacto ocular	Enjuagar con agua corriente suavemente manteniendo los párpados abiertos. Aplicar suficiente presión para abrir los párpados y mover los ojos para exponer más superficie. Lavar durante al menos 15 minutos. Buscar atención médica inmediata.
Ingesta	No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata. Si la persona está consciente y alerta, administrar 2 tazas de agua tibia (aprox. 16 oz). Se recomienda lavado gástrico.
Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos	Los socorristas deben prestar atención a su propia protección y usar la ropa de protección recomendada (guantes resistentes a químicos, protección contra salpicaduras). Si existe la posibilidad de exposición, consultar la Sección 8 sobre equipo de protección personal.

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

Indicaciones para la atención médica inmediata/tratamiento especial	No existe antídoto específico. El tratamiento debe centrarse en el control de los síntomas y el estado clínico del paciente.
---	--

5. Medidas contra incendios

Medios de extinción adecuados	* Utilizar polvo seco, espuma resistente al alcohol (AFFF), grandes cantidades de agua o dióxido de carbono.
Medio de extinción NO recomendados	N/D
Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas	* ¡ALTAMENTE INFLAMABLE! LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS POR INFLAMACIÓN REPENTINA. * Mantener alejado de oxidantes, calor, chispas, equipos eléctricos y llamas abiertas. * Los contenedores cerrados pueden explotar si se exponen a calor extremo. * La aplicación en superficies calientes requiere precauciones especiales. * Los envases vacíos son extremadamente peligrosos. Seguir todas las precauciones de la etiqueta.
Medidas especiales para los grupos de combate contra incendio	* El rocío de agua puede ser ineficaz para apagar el fuego, pero puede proteger a los bomberos y enfriar contenedores cerrados. * Si se usa agua, emplear boquillas de niebla. * No ingresar a espacios confinados en llamas sin equipo de protección completo (casco con visera, chaqueta ignífuga, guantes y botas de goma).

6. En caso de derrame o fuga accidental

Indicaciones personales	* Solo el personal capacitado debe responder a derrames incontrolados, siguiendo procedimientos preestablecidos. * Se debe utilizar equipo de protección adecuado. * En caso de derrame, despejar la zona afectada, proteger a las personas y permitir que el personal entrenado maneje la situación. * ELIMINAR todas las fuentes de ignición (prohibido fumar, encender bengalas, generar chispas o llamas en la zona inmediata).
Equipo de protección	* Para derrames menores (ejemplo: 1 litro en un área bien ventilada): * Usar guantes impermeables (nivel B: guantes triples de goma y nitrilo sobre látex), traje resistente a químicos, botas, casco, gafas, careta y un equipo de respiración autónomo adecuado para la sustancia. * Para derrames mayores: * Usar guantes impermeables específicos para la sustancia, traje y botas resistentes a productos químicos, y casco de seguridad.

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

	* Puede ser necesario un respirador o equipo de respiración autónomo cuando los controles de ingeniería sean insuficientes o haya riesgo de exposición. * Cuando se requiera un respirador, debe ser aprobado por NIOSH/MSHA según las concentraciones en el aire y conforme a las recomendaciones más recientes de OSHA y ANSI.
Procedimientos de emergencia	N/D
Precauciones ambientales	* Detener el derrame en su origen. * Construir diques temporales con tierra, arena u otro material disponible para evitar la propagación. * Cerrar o tapar válvulas y/o bloquear la fuga en el contenedor con filtraciones. * Transferir la sustancia a otro recipiente. * Evitar su entrada en alcantarillas pluviales y drenajes que conduzcan a cuerpos de agua. * Si es necesario, contactar a los bomberos o a la policía para asistencia inmediata.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas	* Absorber el líquido derramado con almohadillas de polipropileno u otros materiales absorbentes adecuados. * Si es necesario, neutralizar con un material tampón adecuado (ácidos con carbonato de sodio o bases con ácido fosfórico). * Usar papel tornasol para confirmar la neutralización. * Recoger el material absorbido con palas y depositarlo en contenedores adecuados. * Disponer del material en una instalación de eliminación de residuos conforme a las leyes y regulaciones aplicables (ver Sección 13 - Consideraciones sobre eliminación).

7. Manejo y almacenamiento

Precauciones para un manejo seguro	* Mantener alejado de oxidantes, calor, chispas, equipos eléctricos y llamas abiertas. * Utilizar solo con ventilación adecuada. * Evitar la inhalación de vapores o nieblas. * Evitar el contacto con la piel y los ojos. * Usar gafas de seguridad certificadas por OSHA o careta facial. * Consultar a un proveedor de equipos de seguridad. * Usar gafas, careta, guantes, delantal y calzado impermeable. * Lavar la ropa antes de volver a usarla. * Evitar la caída libre del líquido. * Asegurar la conexión a tierra de los contenedores al transferir el producto.
------------------------------------	---

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

	* No cortar con soplete, serrar, perforar, soldar ni calentar con llama abierta. * Los envases vacíos son extremadamente peligrosos. Seguir todas las precauciones de la etiqueta.
Condiciones de almacenamiento segura de cualquier incompatibilidad incluida	* Mantener en un área a prueba de fuego. * Separar de oxidantes fuertes, alimentos y piensos. * Mantener en un lugar fresco. * No almacenar a temperaturas superiores a 49°C / 120°F. * Mantener el contenedor herméticamente cerrado y en posición vertical cuando no esté en uso para evitar fugas.

8. Controles de exposición/protección personal

	MATERIAL	CAS#	EINECS#	TWA (OSHA)	TLV (ACGIH)	
	Tolueno	108-88-3	203-625-9	200 ppm	20 ppm A4	
	Isopropanol	67-63-0	200-661-7	400 ppm	200 ppm	
	Solvente de petróleo	64742-95-6	265-199-0	100 ppm	100 ppm	
	2-Butoxietanol	111-76-2	203-905-0	50 ppm	20 ppm	
	Ácido Alquil Aryl Sulfónico	27176-87-0	248-289-4	100 ppm	100 ppm	
	Ácido Sulfúrico	7664-93-9	231-639-5	1.0 mg/m³	0.2 mg/m³	
	Naftaleno	91-20-3	202-049-5	10 ppm	10 ppm	
Parámetros de control	MATERIAL	CAS#	EINECS#	LÍMITE MÁXIMO (CEILING)	STEL (OSHA/ACGIH)	HAP
	Tolueno	108-88-3	203-625-9	300 ppm	150 ppm	Sí
	Isopropanol	67-63-0	200-661-7	500 ppm	400 ppm	No
	Solvente de petróleo	64742-95-6	265-199-0	No conocido	No conocido	No
	2-Butoxietanol	111-76-2	203-905-0	No conocido	No conocido	No
	Ácido Alquil Aryl Sulfónico	27176-87-0	248-289-4	No conocido	No conocido	No
	Ácido Sulfúrico	7664-93-9	231-639-5	No conocido	3.0 mg/m³	No

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

	Naftaleno	91-20-3	202-049-5	No conocido	15 ppm	Sí
	Adicionalmente, según datos del fabricante basados en el Método 311 de la EPA, los siguientes Contaminantes Atmosféricos Peligrosos de la EPA pueden estar presentes en trazas (menos del 0.1%): Benceno, Xilenos Mixtos, Etilbenceno.					
Controles técnicos apropiados	CONTROL DE EXPOSICIÓN RESPIRATORIA Mantener las concentraciones de los contaminantes en el aire por debajo de los límites de exposición mencionados. Si se necesita protección respiratoria, utilizar solo equipos autorizados bajo 29 CFR 1910.134, Norma Europea EN 149, o regulaciones estatales aplicables. Si no hay ventilación adecuada o existe potencial de exposición aérea por encima de los límites de exposición, se puede usar un respirador hasta los límites establecidos para dicho equipo, verificando las recomendaciones y limitaciones del fabricante. Para niveles de exposición más altos, utilizar respiradores de suministro de aire a presión positiva o equipos autónomos de respiración con suministro de aire en caso de niveles de oxígeno por debajo del 19.5% o desconocidos. ENTRADA DE EMERGENCIA O PLANIFICADA A CONCENTRACIONES DESCONOCIDAS O CONDICIONES IDLH * Respirador autónomo de presión positiva con máscara facial completa * Respirador autónomo de presión positiva con una fuente auxiliar de presión positiva VENTILACIÓN * EXTRACCIÓN LOCAL: Necesaria * MECÁNICA (GENERAL): Necesaria * ESPECIAL: Ninguna * OTRAS: Ninguna Consultar el documento de ACGIH, "Ventilación Industrial, Manual de Prácticas Recomendadas", última edición, para más detalles.					
Medidas de protección individual, EPP	PROTECCIÓN OCULAR: * Gafas de seguridad con protección contra salpicaduras * Pantallas faciales recomendadas para operaciones con riesgo de salpicaduras, aerosoles o nieblas PROTECCIÓN DE MANOS: Utilizar guantes resistentes a productos químicos. Ejemplos preferidos: * Caucho butílico * Polietileno clorado * Polietileno * Laminado de alcohol vinílico etilado ("EVAL") * Alcohol polivinílico ("PVA") Otros materiales aceptables: * Caucho natural ("látex") * Neopreno					

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

* Caucho nitrilo/butadieno ("nitrilo" o "NBR")
* Cloruro de polivinilo ("PVC" o "vinilo")
* Viton

Nota: La selección del guante adecuado debe considerar la aplicación específica, la duración del uso y otros factores como resistencia a cortes, temperatura y compatibilidad química.

PROTECCIÓN CORPORAL:
Ropa protectora adecuada para la tarea:
* Overoles
* Mandiles de goma
* Ropa química de materiales impermeables

PRÁCTICAS DE TRABAJO E HIGIENE:
* Estaciones de lavado ocular y duchas de seguridad disponibles
* Lavarse al final de cada turno y antes de comer, fumar o usar el baño
* Retirar ropa contaminada
* Desechar artículos de cuero contaminados
* Lavar o desechar ropa contaminada

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia	Líquido, de ámbar claro a ámbar
Olor	Hidrocarburo
Umbral del olor	No disponible
pH	No disponible
Punto de fusión / congelación	No disponible
Punto inicial e intervalo de ebullición	> 93 °C (> 200 °F)
Punto de inflamación	No disponible
Velocidad de evaporación	No disponible
Inflamabilidad (sólido o gas)	No aplicable
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	No disponible
Presión de vapor	No disponible
Densidad de vapor	No disponible
Densidad relativa	No disponible
Solubilidad (es)	Soluble en agua
Coefficiente de partición: n-octanol / agua	No disponible
Temperatura de ignición espontánea	> 40 °C (> 104 °F) (TCC)
Temperatura de descomposición	No disponible

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

Viscosidad	No disponible
Peso molecular	No disponible
Otros datos relevantes	No disponible

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	Estable bajo condiciones normales
Estabilidad química	Estable bajo condiciones normales
Posibilidad de reacciones peligrosas	* Aislar de oxidantes, calor, chispas, equipos eléctricos y llamas abiertas.
Condiciones que deberán evitarse	* Aislar de oxidantes, calor, chispas, equipos eléctricos y llamas abiertas.
Materiales incompatibles	* Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, provocando riesgos de incendio y explosión. * Daña muchos plásticos y recubrimientos
Productos de descomposición peligrosos	* Monóxido de carbono y dióxido de carbono en combustión.

11. Información toxicológica

Información sobre las vías probables de exposición

Ingestión	* Puede ser fatal si se ingiere y entra en las vías respiratorias. * Puede causar náuseas, vómitos y diarrea.
Inhalación	* Irrita el tracto respiratorio. * La sobreexposición aguda puede causar depresión grave del sistema nervioso.
Contacto con los ojos	* Irritación ocular, enrojecimiento, lagrimeo y visión borrosa.
Contacto con la piel	* Irritación primaria en piel, desengrasado y dermatitis. * Absorción cutánea puede aumentar la exposición.

Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas

--	--

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo.

--	--

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda	Inhalación: Irrita las vías respiratorias. La sobreexposición aguda puede causar una depresión severa del sistema nervioso. Los vapores son perjudiciales. La inhalación de vapores puede causar irritación y daño a los órganos afectados por las vías de exposición. Ingestión:
-----------------	---

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

	Puede ser dañino o fatal si se ingiere y entra en las vías respiratorias. Puede causar daños irreversibles al sistema nervioso e incluso la muerte. La ingestión puede provocar irritación abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas de la neumonitis química pueden tardar algunos días en manifestarse.
Corrosión / irritación cutánea	absorción a través de la piel puede ser dañina. Estudios en animales de laboratorio indican que este producto puede causar daño fetal. Dependiendo del nivel de exposición, se recomienda realizar exámenes médicos periódicos.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	N/D
Mutagenicidad celular	No hay reportes conocidos de efectos mutagénicos, embriotóxicos, teratogénicos ni de toxicidad reproductiva en humanos. Sin embargo, se recomienda precaución en su manipulación, ya que algunos de sus componentes pueden generar efectos adversos en el desarrollo fetal.
Cancerigenocidad	Se han reportado casos de leucemia en humanos debido a la exposición al benceno.
Toxicidad para la reproducción	Las mujeres embarazadas o en período de lactancia deben evitar la exposición, ya que puede provocar defectos congénitos
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-exposición única	N/D
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-exposiciones repetidas	La exposición crónica puede causar daño a los órganos afectados a través de las vías de ingreso. Personas con problemas severos en la piel, hígado o riñones deben evitar su uso.

Medidas numéricas de toxicidad

Efectos interactivos

Otra información

INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD EN MAMÍFEROS

A continuación, se presentan los valores de dosis letal más bajos conocidos para distintos compuestos presentes en el producto:

Sustancia	CAS #	EINECS #	LD50 Oral (Ratas)	LD50 Piel (Conejos)	LC50 Inhalación (Ratones)
Tolueno	108-88-3	203-625-9	3000 mg/Kg	4000 mg/Kg	5300 ppm
Naftaleno	91-20-3	202-049-5	1800 mg/Kg	N/D	N/D
Isopropanol	67-63-0	200-661-7	5000 mg/Kg	N/D	N/D

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

2- Butoxietanol	111- 76-2	203- 905-0	2000 mg/Kg	N/D	N/D
Ácido Sulfúrico	7664- 93-9	231- 639-5	135 mg/Kg (Hombre)	N/D	N/D

12. Información ecotoxicológica

Toxicidad	* Impacto en flora y fauna: Este producto puede ser perjudicial o letal para organismos vivos si se libera en el medio ambiente. * Impacto en la vida acuática: Altamente tóxico para organismos acuáticos, especialmente para la trucha arcoíris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>). Evitar el vertido en cuerpos de agua o alcantarillado.
Persistencia y degradabilidad	No determinada
Potencial de bioacumulación	Parcialmente biodegradable.
Movilidad en el suelo	No determinada
Otros efectos adversos	N/D

13. información relativa a la eliminación de los productos (métodos de tratamiento de los residuos)

Métodos de eliminación	* Se debe minimizar la generación de residuos. * Los productos sobrantes y no reciclables deben ser eliminados por contratistas de residuos peligrosos autorizados. * No se debe desechar sin tratamiento en el drenaje o alcantarillado, a menos que cumpla con las normativas locales.
Envases contaminados	* Los envases vacíos pueden contener residuos inflamables o explosivos; no deben ser cortados, soldados o molidos sin una limpieza adecuada.

14. Información de transporte

SCT		
	Numero ONU	UN1993
	Designación oficial de transporte	
	Clase (s) peligro para el transporte	3
	Grupo de embalaje	II
	Riesgos ambientales	
	Precauciones especiales para el usuario	
	Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	
DOT		
	Numero ONU	UN1993
	Designación oficial de transporte	

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

	Clase (s) peligro para el transporte	3
	Grupo de embalaje	II
	Riesgos ambientales	
	Precauciones especiales para el usuario	
	Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	
IATA		
	Numero ONU	UN1993
	Designación oficial de transporte	
	Clase (s) peligro para el transporte	3
	Grupo de embalaje	II
	Riesgos ambientales	
	Precauciones especiales para el usuario	
	Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	
IMDG		
	Numero ONU	UN1993
	Designación oficial de transporte	
	Clase (s) peligro para el transporte	3
	Grupo de embalaje	II
	Riesgos ambientales	
	Precauciones especiales para el usuario	
	Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	
ADR		
	Numero ONU	UN1993
	Designación oficial de transporte	
	Clase (s) peligro para el transporte	3
	Grupo de embalaje	II
	Riesgos ambientales	
	Precauciones especiales para el usuario	
	Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

RID		
	Numero ONU	UN1993
	Designación oficial de transporte	
	Clase (s) peligro para el transporte	3
	Grupo de embalaje	II
	Riesgos ambientales	
	Precauciones especiales para el usuario	
	Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	
ADN		
	Numero ONU	UN1993
	Designación oficial de transporte	
	Clase (s) peligro para el transporte	3
	Grupo de embalaje	II
	Riesgos ambientales	
	Precauciones especiales para el usuario	
	Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	

15. Información reglamentaria

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate:

Regulaciones EPA (EE.UU.)

- **SARA Sección 311/312:** Riesgos para la salud aguda, inflamabilidad.
- **SARA Sección 313:** Contiene químicos sujetos a notificación obligatoria bajo la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad de 1986 (40 CFR 372).

Sustancia	CAS #	EINECS #	Peso %	RQ (lb)
Tolueno	108-88-3	203-625-9	80-95	1 000
Naftaleno	91-20-3	202-049-5	0-01	100
Ácido Sulfúrico	7664-93-9	231-639-5	0-01	1 000
Isopropanol	67-63-0	200-661-7	Prop.	N/A

Proposición 65 de California: Contiene Tolueno, 2-Butoxietanol y Naftaleno, sustancias reconocidas por el estado de California como tóxicas para la reproducción.

15.3 Regulaciones Internacionales

Este producto está registrado en los inventarios químicos de: Australia (AICS), Canadá (DSL/NDL), China (IECSC), Europa (EINECS/ELINCS), Japón (METI/CSCL, MHLW/ISHL), Corea del Sur (KECI), Nueva Zelanda (NZIoC), Filipinas (PICCS), Suiza (SWISS), Taiwán (NECSI) y EE.UU. (TSCA).

IDI-EB 04 Sistema Desemulsificante

16. Otra información

Definiciones y abreviaturas:

Entrenamiento de empleados: Deben ser capacitados en los criterios de riesgo y seguridad aplicables.

Revisión	Descripción del cambio	Fecha
00	Publicación de la HDS	09-04-2024
01	Actualización de Pie de página	03-09-2024

Referencias y fuentes de información:

La información de esta hoja de datos de seguridad (HDS) se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto